



Instrukcja użytkowania



www.mousestop.com

MouseStop: przyjazna dla zwierząt masa chroniąca przed szkodnikami

MouseStop to przyjazna dla zwierząt masa uszczelniająca chroniąca przed gryzoniami i innymi szkodnikami. MouseStop to środek powszechnie stosowany w międzynarodowej branży zwalczania szkodników od 1990 r.

Zastosowanie MouseStop obejmuje

- Pęknięcia i spoiny w elewacjach i ścianach murowanych.
- Złącza i dylatacje.
- Stalowe, żeliwne i z PCV wycięcia i kanały.
- Pęknięcia wynikające z osiadania budynków.
- Połączenia między ścianą a rurami drenażowymi.

Zalety MouseStop

- Nie zawiera pestycydów ani biocydów.
- Natychmiastowa wodoodporność (odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz).
- Natychmiastowe działanie bariery.
- Ekologiczny.
- Niezawodny produkt od 1990 r.
- Zgodność ze zintegrowanymi metodami ochrony przed szkodnikami.

Branże

Unikalne własności masy umożliwiają jej zastosowanie na szeroką skalę w branży spożywczej. Ponadto MouseStop stosuje się m.in. w kuchniach, piekarniach, centrach logistycznych, firmach wytwórczych i zakładach o zastrzonych rygorach higienicznych i wymaganiach środowiskowych.

Skład

Mieszanina olejów roślinnych, wypełniaczy i granulek polistyrenu.

Opakowanie

MouseStop jest pakowane w 300 ml tubach.

Pudełko mieści 12 tub po 300 ml każdy.



Instrukcje

Przygotowanie

Powierzchnia przed nałożeniem masy ma być sucha i czysta. Usunąć luźny materiał.

Aplikacja

- 1 Można stosować do otworów i kanałów co najmniej 5 mm. MouseStop nakładać za pomocą wyciskacza do tub. Głębokość nałożonej warstwy musi mieć co najmniej 10 mm.
 - 2 Wygładzić szpachelką.
 - 3 Teraz bariera już działa.
- ! Po użyciu, wyczyścić ręce i narzędzia suchą szmatką; w razie potrzeby użyć benzyny lakowej.

Uwaga

- Trzymać z dala od dzieci.
- Unikać kontaktu z oczami i ustami.
- Nie nadaje się do spożycia.
- Nie stosować w pobliżu źródeł ciepła.
- Można malować po 48 godzinach (w 20°C).
- Powierzchnia jest sucha po 48 godzinach (w 20°C).
- Przechowywać w miejscach bez możliwości zamarzania.
- Temperatura twardnienia: -50°C / +90°C.
- Wymagana grubość warstwy może być inna.
- Więcej informacji na: www.mousestop.com lub pod numerem 0044 (0)1943 603 653.





by iPest Control

12 Wells Promenade, Ilkley West Yorkshire, LS29 9LF
Tel: 0044 (0)1943 603 653

www.ipestcontrol.com

